

TRATORES SÉRIE

MF 4400

80 – 105 cv

Cabinado

Existe um novo jeito
de tocar o dia a dia.
Mas com a confiança
de sempre.

10% MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL



VERSATILIDADE, MAIS
OPÇÕES DE TRANSMISSÃO



20% MAIOR DURABILIDADE
DO MOTOR



SIMPLICIDADE
NA OPERAÇÃO



MF 4400.
É NOVO. É MASSEY.



MASSEY FERGUSON



MF 4400 CABINADO. É NOVO. É MASSEY.

	MF 4408	MF 4408 S	MF 4409	MF 4410	
Tração	4x2 / 4x4 (Cabinado)				
MOTOR					
Modelo	AGCO Power 33CWC3				
Combustível	Diesel ou biodiesel B100 - ANP 07/2008				
Potência máxima do motor @ 2000 rpm - cv	SAE J1995	80	89	99	105
Torque máximo @ 1500 rpm - Nm		296	330	343	348
Cilindrada (cm³)	3300				
N. de cilindros - aspiração	3 - Turbo intercooler				
EMBREAGEM					
Tipo	Disco Duplo Independente				
Acionamento	Mecânico				
TOMADA DE POTÊNCIA					
Tipo	Independente				
Acionamento	Eléctro-Hidráulico				
Velocidades (rpm - rpm do motor)	540 rpm (STD) ou 540+540E rpm				
Opções de velocidades (rpm)	1.890 (540) / 1.590 (540E)				
TRANSMISSÃO					
Tipo	8Fx4R 12Fx8R Redutor 16Fx8R 12Fx12R Reversão Mecânica				
Posição das alavancas	Lateral				
SISTEMA HIDRÁULICO					
Tipo de bomba	Bomba de engrenagem				
Pressão máxima (kgf/cm²)	180				
Tipo de controle	Independente				
Vazão de bomba (l/min)	40			55	
Capacidade de levante máx. Olhal (kgf)	2.600			3.800	
Válvula de controle remoto	1, 2 e 3				
FREIOS					
Tipo	Multidisco úmido				
Acionamento	Mecânico				
Freio de estacionamento - tipo	Alavanca com travamento dos pedais				

	MF 4408	MF 4408 S	MF 4409	MF 4410
SISTEMA DE DIREÇÃO				
Tipo	Hidrostática			
DIMENSÕES 4X2 / 4X4 C/ PNEUS STD				
Bitolas dianteira min - máx (mm)	1400 / 1899			
Bitolas traseira min - máx (mm)	1598 / 2124			
Raio de giro (mm)	4560			
Comprimento total - mm	3640			
Distância entre eixos - mm	2450			
Altura máxima - mm	2560			
Largura externa traseira máx. - mm	2086			
Vão livre - mm	405			
RODADO				
Dianteiro	Traseiro			
12.4-24 R1	18.4-30 R1			
12.4-24 R1	18.4-30 R2			
14.9-24 R1	18.4-34 R1			
12.4-24 R1	13.6-38 R1			
12.4-24 R1	13.6-38 R1 Duplo			
9.50-24 R1	14.9-28 R2			
Consultar disponibilidade				
TANQUE DE COMBUSTÍVEL				
Tanque primário - l	79			
Capacidade total - l	104			
POSTO DE OPERAÇÃO				
Tipo	Cabine			
ACESSÓRIOS				
Consulte seu concessionário				



MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

FOP/MF/4400/FV/MAR-2021



TRATORES SÉRIE

MF 4400

80 – 105 cv

Plataformado

Existe um novo jeito
de tocar o dia a dia.
Mas com a confiança
de sempre.

10% MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL

20% MAIOR
DURABILIDADE
DO MOTOR



VERSATILIDADE,
MAIS OPÇÕES DE
TRANSMISSÃO

SIMPLICIDADE
NA OPERAÇÃO

MF 4400.
É NOVO. É MASSEY.



MASSEY FERGUSON

MF 4400 PLATAFORMADO. É NOVO. É MASSEY.

	MF 4408	MF 4408 S	MF 4409	MF 4410	
Tração	4x2 / 4x4 (Plataformado)				
MOTOR					
Modelo	AGCO Power 33CWC3				
Combustível	Diesel ou biodiesel B100 - ANP 07/2008				
Potência máxima do motor @ 2000 rpm - cv	SAE J1995	80	89	99	105
Torque máximo @ 1500 rpm - Nm	296	330	343	348	
Cilindrada (cm³)	3300				
N. de cilindros - aspiração	3 - Turbo intercooler				
EMBREAGEM					
Tipo	Disco Duplo Independente				
Acionamento	Mecânico				
TOMADA DE POTÊNCIA					
Tipo	Independente				
Acionamento	Hidráulico				
Velocidades (rpm - rpm do motor)	540 rpm (STD) ou 540+540E rpm				
Opções de velocidades (rpm)	1.890 (540) / 1.590 (540E)				
TRANSMISSÃO					
Tipo	8Fx4R 12Fx8R Redutor 16Fx8R 12Fx12R Reversão Mecânica				
Posição das alavancas	Lateral				
SISTEMA HIDRÁULICO					
Tipo de bomba	Bomba de engrenagem				
Pressão máxima (kgf/cm²)	180				
Tipo de controle	Independente				
Vazão de bomba (l/min)	40			55	
Capacidade de levante máx. Olhal (kgf)	2.600			3.800	
Válvula de controle remoto	1, 2 e 3				
FREIOS					
Tipo	Multidisco úmido				
Acionamento	Mecânico				
Freio de estacionamento - tipo	Alavanca com travamento dos pedais				

	MF 4408	MF 4408 S	MF 4409	MF 4410
SISTEMA DE DIREÇÃO				
Tipo	Hidrostática			
DIMENSÕES 4X2 / 4X4 C/ PNEUS STD				
Bitolas dianteira min - máx (mm)	1400 / 1899			
Bitolas traseira min - máx (mm)	1598 / 2124			
Raio de giro (mm)	4560			
Comprimento total - mm	3640			
Distância entre eixos - mm	2450			
Altura máxima - mm	2560			
Largura externa traseira máx. - mm	2086			
Vão livre - mm	405			
RODADO				
Dianteiro	Traseiro			
12.4-24 R1	18.4-30 R1			
12.4-24 R1	18.4-30 R2			
14.9-24 R1	18.4-34 R1			
12.4-24 R1	13.6-38 R1			
12.4-24 R1	13.6-38 R1 Duplo			
9.50-24 R1	14.9-28 R2			
Consultar disponibilidade				
TANQUE DE COMBUSTÍVEL				
Tanque primário - l	79			
Capacidade total - l	104			
POSTO DE OPERAÇÃO				
Tipo	Plataforma			
ACESSÓRIOS				
Consulte seu concessionário				



MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

FOP/MF/4400/FV/MAR-2021

